



Как обновить базу камер в комбо-устройстве SilverStone F1 HYBRID ELBRUS

- 1) Проверьте номер модели и изначальную версию базы камер, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия указана в меню). Если она последняя — менять ничего не нужно.
- 2) Скачайте файл базы камер на ваш компьютер.
- 3) Разархивируйте файл (щёлкнув правой кнопкой мыши на иконке скаченного файла и выбрав Extract here / Извлечь в...)
- 4) Отформатируйте карту памяти 16-32 Гб (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера в формат fat32). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- 5) Запишите на карту памяти файл обновления в формате .bin (Например: **edogdata.bin**). Только файл, больше ничего!
- 6) Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.
- 7) На экране появится окно с вопросом: Обновить базу камер? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на передней панели прибора).
- 8) После завершения прошивки, прибор выключится.
- 9) Вытащите и отформатируйте карту памяти (иначе при включении прибор снова попытается обновиться). Форматировать карту можно и через само устройство.
- 10) Вставьте карту памяти в комбо-устройство. Можно ехать! Счастливого пути =)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание 12V.
- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее
- Перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
- Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку — можно делать это как по очереди: **сначала обновить прошивку (ELBRUS.bin или rdfwd.bin), потом отформатировать карту памяти и после этого обновить базу данных edogdata.bin, так и одновременно, скопировав на карту памяти все три файла** и подав в машине питание 12V.